

Technisches Datenblatt

TigaSafe ZS 300–1000 B-KA

Edelstahlanschlagpunkt zum Kleben auf Beton.
Typ A und Typ C
Die jeweiligen Befestigungsmittel werden mitgeliefert.

Beschreibung:

Anschlagpunkt für max. 3 Personen
Stütze Durchmesser 16 mm
Aus Edelstahl 1. 4301 hergestellt

Geprüft nach:

EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013



Technische Anforderungen Untergrund:

Beton

Betongüte mind. C20/C25, Bohrlochtiefe 120 mm, Mindestdicke Untergrund 160 mm

**Biegung der TigaSafe-Stütze oder aller Bestandteile sind auszuschließen.
Belastungsproben in horizontaler Richtung sind nicht gestattet.**

Die Montage von ZS 300-1000 B-KA muss anhand der jeweiligen Produktmontageanleitung erfolgen.

Ebenso sind die gängigen Normen bzw. Richtlinien zu befolgen (Önorm B 3417, AUVA).

Die Sicherheitsbestimmungen der Firma TigaTech GmbH sind unbedingt einzuhalten.

Es sind unbedingt die mitgelieferten mechanischen Befestigungen für den jeweiligen Untergrund zu verwenden.