

Technisches Datenblatt

TigaSafe ES 300–1000 B/B-S/HD-SD/H/S/S-KP

Edelstahlanschlagpunkt für Seilssysteme zum Befestigen auf Beton, Holz, Stahl, Hohlziele

Typ A und Typ C

Die jeweiligen Befestigungsmittel werden mitgeliefert.

Beschreibung:

Anschlagpunkt für max. 3 Personen
Grundplatte 205 x 205 mm
Stütze Durchmesser 40 mm
Anschlagpunkt gedämmt
Aus Edelstahl 1. 4301 hergestellt

Geprüft nach:

EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013



Technische Anforderungen Untergrund:

Beton

Betongüte mind. C20/C25, Bohrlochtiefe 80 mm bei HUS-HR, Bohrlochtiefe 90mm bei Schwerlastanker, Mindestdicke Untergrund 100 mm

Hohlziele

Betongüte mind. C45/C55, Bohrlochtiefe 65mm, Mindestdicke Untergrund: Spiegeldicke mind. 40mm

Holz

Untergrund Mehrschichtplatte mind. 19mm Dicke oder Holzschalung mind. 24mm Dicke oder OSP mind. 18mm Dicke

Stahl

Untergrund Stahlträger (I-Träger) je nach statischer Berechnung)

Biegung der TigaSafe-Stütze oder aller Bestandteile sind auszuschließen.

Belastungsproben in horizontaler Richtung sind nicht gestattet.

Die Montage von ES 300–1000 B/B-S/HD-SD/H/S/S-KP muss anhand der jeweiligen Produktmontageanleitung erfolgen.

Ebenso sind die gängigen Normen bzw. Richtlinien zu befolgen (Önorm B 3417, AUVA).

Die Sicherheitsbestimmungen der Firma TigaTech GmbH sind unbedingt einzuhalten.

Es sind unbedingt die mitgelieferten mechanischen Befestigungen für den jeweiligen Untergrund zu verwenden.