

Technisches Datenblatt


TigaSAFE Verlängerungsmuffe

Verlängerungsmuffe zur Befestigung auf TigaSAFE Anschlagpunkten:

ZS 300-800 B/B-S/HD/HD-SD/S/S-KP/B-KA
ZSL 300-800 B/B-S/H/HD-B/S/S-KP/T
ESM 300-800 III B/B-S/HD-B/H
ZSM 300-800 III B/B-S/HD-B/H
ES 300-800 III B/B-S/HD-B
ZS 300-800 III B/B-S/HD-B
ES 300-800 II B/B-S
ZS 300-800 II B/B-S

Beschreibung:

Anschlagpunkt für max. 3 Personen
Verlängerungsmuffe Innengewinde M16
Aus Edelstahl 1. 4301 hergestellt
Inkl. Kleber (mitgeliefert)



Geprüft nach:

EN 795:2012 Typ A.
Ebenso geprüft als Systemstütze nach EN 795 Typ C
für Seilsysteme.
Geprüft nach CEN/TS 16415:2013

**Biegung der TigaSafe-Stütze oder aller Bestandteile sind auszuschließen.
Belastungsproben in horizontaler Richtung sind nicht gestattet.**

Die Montage von TigaSAFE Verlängerungsmuffen, muss anhand der jeweiligen Produktmontageanleitung erfolgen.

Ebenso sind die gängigen Normen bzw. Richtlinien zu befolgen (Önorm B 3417, AUVA).

Die Sicherheitsbestimmungen der Firma TigaTech GmbH sind unbedingt einzuhalten. Es sind unbedingt die mitgelieferten mechanischen Befestigungen für den jeweiligen Untergrund zu verwenden.